

ANTI-STATIC PVC FILM
帯電防止フィルム



HCF-T

(透明)

HCF-Y

(紫外線カット)

HCF-B

(遮光性・導電プリント)

HCF-G

(導電プリント)

間仕切りやカーテン、電子部品保管棚及び製造装置などの防塵用カバーとしての用途がございます。

プラスチックコアを使用していますので、クリーンルーム内での加工作業に適しています。

| 項目 | | 値 | | 試験方法 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 表面抵抗値 | 導電プリント面 | 10 ¹¹⁻¹² Ω/SQ | ASTM D-257 | |
| | 10 ⁶⁻⁷ Ω/SQ 注 | | | |
| 帯電圧 | 50V 未満 | 100V 未満 | Electrostatic Field Meter | |
| 減衰時間 | 0.5秒 以下 | 0.5秒以下 | MIL-B-81705C, 5000V→500V | |
| 引張り強度 | 横 | 1.8kg/mm ² | ASTM D-882 | |
| | 縦 | 1.8kg/mm ² | | |
| 100%モジュラス | 横 | 1.1kg/mm ² | ASTM D-882 | |
| | 縦 | 1.8kg/mm ² | | |
| 伸び率 | 横 | 170% | ASTM D-882 | |
| | 縦 | 210% | | |
| 規格 | 厚さ | 0.3mm | / | |
| | 幅 | 1,370mm | | |
| | 長さ | 30m/ロール | | |

注: HCF-G と HCF-Bのみ

データは実測値であり、保証値ではございません。



クリーンルーム用品総合商社

株式会社シーアールコム

本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地

TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417

関西営業所 〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号

南塚口ビル別館103

TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778

