

ASフレックスローラー

糊残りの少ない帯電防止粘着ローラー

帯電防止タイプですので、従来品に比べ電荷量が軽減されます。静電気を嫌う工程での除塵が可能になりました。

特徴

- 適度な粘着力により、チリや埃をキャッチします。
- 両サイドは糊が付いていませんので、汚れたシートがめくりやすい構造です。
- ロール側面に不要な異物が付着しません。
- プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。



品番/入数

FXT-100ASB(青)	20本
FXT-200ASW(白)	10本
FXT-200ASB(青)	
FXT-300ASW(白)	10本

物性

フィルム	物質	PE(低密度ポリエチレン)
	色	ブルー、ホワイト
厚さ	(μ m)	50 (\pm 0.5)
幅	(mm)	100 / 200 / 300
長さ	(M)	20
内径	(mm)	38 (\pm 2mm) / PE 芯
伸び率	(%)	250 以上
引張強度	(Kg/cm ²)	170 以上
粘着力	(g/25mm)	500 (\pm 100)
表面抵抗値	(Ω)	10 ⁹ ~10 ¹¹



クリーンルーム用品総合会社

株式会社シーアールコム

本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地

TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417

関西営業所 〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号

南塚口ビル別館103

TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778