

# CRソフトローラー



## 【特長】

フィルムにエンボス加工を施してありますので、クッション性が従来のローラーに比べ非常に優れており、凸凹面もきれいに清掃できます。一度付着した細菌やダストは剥離しません。床はもちろん、壁や天井等に付着したチリ、ホコリ等を残らず転着します。MCソフトローラーの場合、軽量になり作業が手軽におこなうことが可能になりました。

## 【基本仕様】

材質 : PP(ポリプロピレンフィルム)  
厚み : 60 $\mu$ m  
粘着力 : 85g/25mm幅 $\pm$ 25g(対ステンレス板)  
230g/25mm幅 $\pm$ 60g(対アクリル板)  
糊 : アクリル系2液架橋タイプ  
芯 : 芯は塩化ビニール管から環境にやさしいポリプロピレン(PP)管になりました。

## 【商品仕様】

| 品番      | 品名   | サイズ                   | 入数      |
|---------|------|-----------------------|---------|
| CR-S125 | ローラー | 125mm幅 $\times$ 15M巻き | 24本/ケース |
| CR-S250 |      | 250mm幅 $\times$ 15M巻き | 12本/ケース |



クリーンルーム用品総合商社

株式会社シーアールコム

本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地

TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417

関西営業所 〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号

南塚口ビル別館103

TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778

