

フレックスローラー

糊残りの少ないクリーンルーム用粘着ローラー

特徴

- 適度な粘着力により、チリや埃をキャッチします。
- 両サイドは糊が付いていませんので、汚れたシートがめくりやすい構造です。
- ロール側面に不要な異物が付着しません。
- プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。



品番／入数

FXT-100W(白)	20本
FXT-100B(青)	
FXT-200W(白)	10本
FXT-200B(青)	
FXT-300W(白)	10本
FXT-300B(青)	

物性

フィルム	物質	PE(低密度ポリエチレン)
	色	ブルー、ホワイト
厚さ	(μm)	50 (± 0.5)
幅	(mm)	100 / 200 / 300
長さ	(M)	18
内径	(mm)	38 ($\pm 2\text{mm}$) / PE 芯
伸び率	(%)	250 以上
引張強度	(Kg/cm^2)	170 以上
粘着力	($\text{g}/25\text{mm}$)	500 (± 100)



本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地
 TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417
 関西営業所 〒661-0012
 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号
 南塚口ビル別館103
 TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778