

# 304ソリッドエレクター・シェルフ



## 耐久性と作業性を追求した、 ステンレス製ソリッドエレクター。

錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304ステンレス製の平板。  
よりクリーンな環境や過酷な条件下での作業性を重視したタイプです。



ポール(PSタイプ)先端のポールキャップ、  
ポール脚部のアジャストボルト/ナットも全て、  
SUS304(18-8)ステンレス製。  
耐錆性に優れ、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。



### 《特徴》

- 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイキャスト。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。
- 組み立て式となっております。

### 【互換性】

- ステンレスエレクター・シェルフ  
同一サイズのユニット内で、上記の棚板との併用が可能です。

#### 【棚板】 ①

- SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板  
四方を折り曲げ2層構造、5mm高縁取り加工とした堅牢な平板。

#### 【耐荷重】

- 180kg/棚1段  
棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(分散荷重)。  
重量がかかるほど固定強度が増します。

#### 【ポールキャップ(PSタイプ)】 ②

- SUS304(18-8)ステンレス製

#### 【ポール(PSタイプ)】 ③

- SUS304(18-8)ステンレス製  
専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施れ、耐久性が向上。  
ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製です。

#### 【固定方式】 ④

- テーパ固定方式  
ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。

#### 【棚板高さ調整】 ⑤

- 25.4mmピッチ  
25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。  
収納物の変更、棚板の増減も自在です。

#### 【ポール脚部(PSタイプ)】 ⑥

- アジャストボルト/ナット: SUS304(18-8)ステンレス製  
キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

※テーパは、棚板1枚につき4組が付属しています。



クリーンルーム用品総合会社

株式会社 シーアールコム

本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地


TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417

関西営業所 〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号

南塚口ビル別館103

TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778



## 【品番・サイズ表】

奥行460mmシリーズ(棚数4段、ポール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
MSS610S・PS1390	461mm×606mm×1384mm
MSS610S・PS1590	461mm×606mm×1587mm
MSS610S・PS1900	461mm×606mm×1892mm
MSS610S・PS2200	461mm×606mm×2197mm
MSS760S・PS1390	461mm×759mm×1384mm
MSS760S・PS1590	461mm×759mm×1587mm
MSS760S・PS1900	461mm×759mm×1892mm
MSS760S・PS2200	461mm×759mm×2197mm
MSS910S・PS1390	461mm×911mm×1384mm
MSS910S・PS1590	461mm×911mm×1587mm
MSS910S・PS1900	461mm×911mm×1892mm
MSS910S・PS2200	461mm×911mm×2197mm
MSS1070S・PS1390	461mm×1063mm×1384mm
MSS1070S・PS1590	461mm×1063mm×1587mm
MSS1070S・PS1900	461mm×1063mm×1892mm
MSS1070S・PS2200	461mm×1063mm×2197mm
MSS1220S・PS1390	461mm×1213mm×1384mm
MSS1220S・PS1590	461mm×1213mm×1587mm
MSS1220S・PS1900	461mm×1213mm×1892mm
MSS1220S・PS2200	461mm×1213mm×2197mm
MSS1520S・PS1390	461mm×1519mm×1384mm
MSS1520S・PS1590	461mm×1519mm×1587mm
MSS1520S・PS1900	461mm×1519mm×1892mm
MSS1520S・PS2200	461mm×1519mm×2197mm
MSS1820S・PS1390	461mm×1822mm×1384mm
MSS1820S・PS1590	461mm×1822mm×1587mm
MSS1820S・PS1900	461mm×1822mm×1892mm
MSS1820S・PS2200	461mm×1822mm×2197mm

奥行610mmシリーズ(棚数4段、ポール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
LSS610S・PS1390	614mm×606mm×1384mm
LSS610S・PS1590	614mm×606mm×1587mm
LSS610S・PS1900	614mm×606mm×1892mm
LSS610S・PS2200	614mm×606mm×2197mm
LSS760S・PS1390	614mm×759mm×1384mm
LSS760S・PS1590	614mm×759mm×1587mm
LSS760S・PS1900	614mm×759mm×1892mm
LSS760S・PS2200	614mm×759mm×2197mm
LSS910S・PS1390	614mm×911mm×1384mm
LSS910S・PS1590	614mm×911mm×1587mm
LSS910S・PS1900	614mm×911mm×1892mm
LSS910S・PS2200	614mm×911mm×2197mm
LSS1070S・PS1390	614mm×1063mm×1384mm
LSS1070S・PS1590	614mm×1063mm×1587mm
LSS1070S・PS1900	614mm×1063mm×1892mm
LSS1070S・PS2200	614mm×1063mm×2197mm
LSS1220S・PS1390	614mm×1213mm×1384mm
LSS1220S・PS1590	614mm×1213mm×1587mm
LSS1220S・PS1900	614mm×1213mm×1892mm
LSS1220S・PS2200	614mm×1213mm×2197mm
LSS1520S・PS1390	614mm×1519mm×1384mm
LSS1520S・PS1590	614mm×1519mm×1587mm
LSS1520S・PS1900	614mm×1519mm×1892mm
LSS1520S・PS2200	614mm×1519mm×2197mm
LSS1820S・PS1390	614mm×1822mm×1384mm
LSS1820S・PS1590	614mm×1822mm×1587mm
LSS1820S・PS1900	614mm×1822mm×1892mm
LSS1820S・PS2200	614mm×1822mm×2197mm

※ポールについては、PSタイプ(SUS304オールステンレス)とPタイプ(SUS304)があります。  
棚数も変更可能ですので、詳細はお問合せください。